

Dobradeiras



PBA

ECONÔMICA INICIAL



PBC

ALTA PERFORMANCE



PBE

LINHA ELÉTRICA



PBH

LINHA ROBUSTA



PBA

ECONÔMICA INICIAL

Parâmetros Técnicos

Modelo	Força de Dobramento	Comprimento de Dobramento A	Distância Entre os Montantes B	Profundidade da Garganta D	Curso do Ram C	Altura de Configuração da Matriz E	Velocidade do Ram			Potência do Motor Principal	Volume do Tanque de Óleo	Dimensão da máquina	Peso da máquina
	kn	mm					mm/s			KW	L	(LxWxH) mm	kg
PBA-35/1250	350	1250	950	300	120	450	180	16	180	5	100	1930x1400x2200	3000
PBA-63/2050	630	2050	1750	350	175	480	180	12,5	140	6	150	2700x1450x2360	4000
PBA-63/2550	630	2550	2150	350	175	480	180	12,5	140	6	200	3200x1450x2360	5000
PBA-110/3100	1100	3100	2600	410	215	520	220	15	180	8.7	250	3665x1430x2620	7000
PBA-110/4100	1100	4100	3600	410	215	520	220	15	180	8.7	300	4665x1430x2620	8500
PBA-160/3100	1600	3100	2600	410	215	530	180	13	155	10.8	350	3685x1500x2750	8600
PBA-160/4100	1600	4100	3600	410	215	530	180	13	155	10.8	400	4685x1500x2820	10500
PBA-220/3100	2200	3100	2600	410	265	580	160	12	150	16.7	400	3705x1745x2830	10800
PBA-220/4100	2200	4100	3600	410	265	580	160	12	150	16.7	500	4705x1745x2930	12800
PBA-300/3100	3000	3100	2600	410	265	580	140	12	120	21.4	450	3725x1925x2980	13800
PBA-300/4100	3000	4100	3600	410	265	580	140	12	120	21.4	600	4725x1925x3080	15800

PBC

ALTA PERFORMANCE

Modelo	Força de Dobramento	Comprimento de Dobramento A	Distância Entre os Montantes B	Profundidade da Garganta D	Curso do Ram C	Altura de Configuração da Matriz E	Velocidade do Ram			Potência do Motor Principal	Volume do Tanque de Óleo	Dimensão da máquina	Peso da máquina
	kn	mm					mm/s			KW	L	(LxWxH) mm	kg
PBC-30/1050	300	1050	950	90	120	450	200	18	200	3	40	1790x1235x2385	3000
PBC-50/2050	500	2050	1750	350	175	495	200	18	190	6.2	150	2550x1450x2485	4500
PBC-80/2550	800	2550	2150	350	175	495	200	18	200	8.5	200	3140x1540x2485	6000
PBC-110/3100	1100	3100	2600	410	215	535	200	18	200	13	200	3610x1550x2785	8500
PBC-110/4100	1100	4100	3600	410	215	535	200	18	180	13	300	4610x1550x2835	9200
PBC-160/3100	1600	3100	2600	410	215	535	200	15	180	18	300	3630x1600x2835	10000
PBC-160/4100	1600	4100	3600	410	215	535	200	15	170	18	400	4630x1600x2875	11900
PBC-220/3100	2200	3100	2600	410	215	545	180	13	160	22	300	3650x1850x2845	12300
PBC-220/4100	2200	4100	3600	410	215	545	180	13	160	22	400	4650x1850x2975	14000

PBE

LINHA ELÉTRICA

Modelo	Força de Dobramento	Comprimento de Dobramento A	Distância Entre os Montantes B	Profundidade da Garganta D	Curso do Ram C	Altura de Configuração da Matriz E	Velocidade do Ram			Potência do Motor Principal	Dimensão da máquina		Peso da máquina
	kn	mm					mm/s			KW	(LxWxH) mm		kg
PBE-25/850	250	850	900	250	190	520	200	20	200	6	1740x1555x2420		3000
PBE-35/1250	350	1250	1050	250	150	480	200	20	200	6x2	1940x1500x2380		3000
PBE-50/2050	500	2050	2120	-	190	495	180	20	180	6x2	3100x1720x2300		6000

PBH

LINHA ROBUSTA

Modelo	Força de Dobra	Comprimento de Dobra A	Distância Entre os Montantes B	Profundidade da Garganta D	Curso do Êmbolo C	Altura de Configuração do Molde E	Velocidade do Êmbolo			Potência do Motor Principal	Volume do Tanque de Óleo	Dimensão da máquina	Peso da máquina
	kn	mm					mm/s			KW	L	(LxWxH) mm	kg
PBH-80/2550	800	2550	2150	350	175	480	200	18	200	9.8	230	3140x1540x2450	6500
PBH-110/3100	1100	3100	2600	410	215	520	220	18	180	12.5	300	3610x1550x2620	8800
PBH-110/4100	1100	4100	3600	410	215	520	220	18	180	12.5	360	4610x1550x2670	11000
PBH-160/3100	1600	3100	2600	410	215	520	180	15	170	18	380	3630x1600x2670	10300
PBH-160/4100	1600	4100	3600	410	215	520	180	15	170	18	430	4630x1600x2720	12500
PBH-220/3100	2200	3100	2600	410	215	520	160	13	150	24.4	400	3650x1850x2735	12800
PBH-220/4100	2200	4100	3600	410	215	520	160	13	150	24.4	500	4650x1850x2935	16000
PBH-250/3100	2500	3100	2600	410	215	530	150	12	130	24.4	400	3650x1850x2735	13000
PBH-250/4100	2500	4100	3600	410	215	520	150	12	130	24.4	500	4650x1850x2735	16200
PBH-300/3100	3000	3100	2600	410	265	580	120	9	100	22	450	3130x1890x2980	16000
PBH-300/4100	3000	4100	3600	410	265	580	120	9	100	22	600	4310x1890x3080	19000



contato@yawei.com.br
www.yawei.com.br
@yaweibrasil

Unidade 1: R. Vinte e Cinco de Julho, 600
Becker, Panambi - RS - 98280-000

Unidade 2: R. Francisco Perini, 99
Jardim Morada Alta, Jarinu - SP - 13241-030

